

Cloueur pneumatique Type 900 DC

Description

Le 900 DC est un cloueur compact et puissant parfaitement adapté aux applications nécessitant une grande vitesse d'exécution.

Applications :

Fixation de :

- Revêtements extérieurs
- Charpentes
- Planchers

Construction de :

- Palettes
- Caisses
- Ossature bois




Fiche technique :

Type:	900 DC
Code article:	12100068
Type de pointe :	BDC - clou en rouleau 16° lien métallique
Chargement:	Magasin / vertical
Capacité du magasin :	334
Déclenchement standard:	Gâchette
Poids :	3,3 kg
Dimension L/l / H :	331/129/367 mm
Section des pointes - capacité du magasin :	Ø 2,5 mm = 300/334 Ø 2,8 mm = 275 / 278 - Ø 3,1 mm = 250
Longueur de pointes :	BDC : 45-90 mm BTC : 45-90 mm
Pression de fonctionnement:	5-8 bar
Pression maximale:	8 bar
Consommation d'air par tir :	2 Litres / 6 bars
Diamètre de tuyau recommandé:	Ø 9 mm
Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$	94 dB
Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$	85 dB
Vibrations:	4,62 m/s ²

Ensemble livré :

Cloueur, lunette de protection, manuel d'instructions, liste des pièces détachées, clé allen.

 Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification

BDC - clou en rouleau 16° lien métallique



Section : Ø 2,5 - 2,8 - 3,1 mm
Longueur : 45 - 90 mm

BTC - clou en rouleau lien plastique



Section : Ø 2,5 - 3,1 mm
Longueur : 45 - 90 mm

