

Schmelzklebepistole BeA 225

Die Klebepistole **BeA 225** ist das Leichtgewicht für kleinere bis mittlere Auftragsmengen. Das geringe Gewicht (nur 250 g) und der ergonomisch geformte, lange Abzug gewährleisten einen hohen Kleberausstoß bei gleichzeitigem ermüdungsfreiem Gerätehandling.

Die Betriebstemperatur ist auf 170° C ausgelegt und die **BeA 225** verfügt über eine Leistungsaufnahme von 80 Watt.

Die Vorteile des besonders wirtschaftlichen Prinzips der Bedarfsaufschmelzung finden Sie selbstverständlich auch bei der **BeA 225**. Das heißt, es ist immer, auch beim Nachladen, ausreichend flüssiger und fester Schmelzkleber im Gerät, um kontinuierlich arbeiten zu können.



Länge: 220 mm
Breite: 35 mm
Höhe: 170 mm

Technische Daten

Typ-Bezeichnung:	BeA 225
Artikel-Nr.:	12500148
Spannung, Leistungsaufnahme:	220-240 V, 50 Hz
Schmelzleistung:	bis zu 0,6 kg / Stunde
Schmelzzeit bei Inbetriebnahme:	ca. 5 Minuten
Schmelzzeit bei Nachladen:	0 Sekunden
Temperaturregelung:	170°
Vorschubsystem:	mechanisch direktwirkend
Gewicht:	0,25 kg

Ausstattung: Lieferung im handlichen Kunststoffkoffer, 1,8 m Kabel, Standbügel, ca. 12 Klebesticks HM 535/12 F

Technische Änderungen vorbehalten



Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)

Schmelzklebepistole

BeA 225



BeA Deutschland
Befestigungstechnik
Sitz: Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com

ein Unternehmensbereich der
Joh. Friedrich Behrens AG

Schmelzkleber für BeA 225

Unsere Empfehlung für viele Anwendungen: (Nenndurchmesser 12 mm, Länge 200 mm)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	typische Eigenschaften und Einsatzgebiete
11800221	HM 535/12 F	transparent; zähflüssig; relativ kurze offene Zeit; gute Haftung auf vielen Werkstoffen, sehr gut einsetzbar im Floristenbereich

Verpackungseinheiten: 10 kg pro Karton = 5 Beutel á 2 kg, 350 kg pro Palette

Weitere Schmelzkleber (Nenndurchmesser 12 mm, Länge 300 mm)

11800220	HM 505/12*	Verpackungskleber; schnell abbindend; feste, starre Klebeverbindung
11800061	HM 640/12	transparent; universell einsetzbar; sehr gute Haftung auf vielen Werkstoffen; hervorragende Verarbeitungseigenschaften
11800062	HM 642/12	universell einsetzbar; sehr gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie z.B. Holz, Holzwerkstoff und Kunststoff; bienenwachsfarben
11800064	HM 660/12	sehr gute Haftung auch auf kritischen Werkstoffen wie z. B. Glas, Metall, Kunststoff; sehr elastische, schlagzähe Klebeverbindungen
11800064	HM 665/12*	Gelb, universell einsetzbar; gute Haftung auch bei kritischen Materialien wie z.B. Metall, Glas und Kunststoff, sehr elastisch

Verpackungseinheiten: HM Schmelzkleber: 5 kg pro Karton, 500 kg pro Palette
*10 kg pro Karton = 5 Beutel á 2 kg, 350(HM505=360) kg pro Palette

Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Schmelzklebern entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern. Weitere Schmelzkleber für spezielle Anwendungen auf Anfrage.

Erläuterungen:

HM = Schmelzkleber auf Ethylen-Vinylacetat-Basis, Verarbeitungstemperatur 170 – 190°